

DEBITS LAMELLES COLLE										
Epais. (mm) \ Haut. (mm)	280	320	360	400	440	480	520	560	600	640
100	12* / 12	9 / 9	9 / 9	9 / 9	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
120	8 / 8	6 / 6	6 / 6	6 / 6	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
140	8 / 8	6 / 6	6 / 6	6 / 6	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
160	8 / 8	6 / 6	6 / 6	6 / 6	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
180	8 / 8	6 / 6	6 / 6	6 / 6	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
200	8 / 8	6 / 6	6 / 6	6 / 6	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
220	4 / 4	3 / 3	3 / 3	3 / 3	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
240	4 / 4	3 / 3	3 / 3	3 / 3	3 / 3	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2

*Colisage

Ces sections sont disponibles dans les essences suivantes :

	Douglas
	Epicéa

Longueur standard de 13m ou 13m50 (jusqu'à 16 m sur demande)

4 faces rabotées avec chanfreins

Qualité visible ou non visible

Colle polyuréthane monocomposant sans formaldéhyde

Conditionnement sous film anti-UV au colis

Bois de classe C24 pour le Bois Massif Abouté et le Contrecollé

Bois de classe GL24 pour le Lamellé Collé

Pin et sapin sur demande

Section hors standard sur demande

___ Le délai de mise à disposition sera confirmé par nos soins à réception de votre demande